

タンクレスRO浄水器

- 壁掛け設置が可能。
- 処理水をダイレクトに供給することができ
細菌やバクテリアの増殖リスクがありません。
- 4段階のフィルターカートリッジにより不純物を
除去し、より安心・安全な水を得られます。
- ブースターポンプが装備されているため、
ダイレクトにRO水を出水することができます。



■仕様

造水量 (L/日)	約290L/日
ブースターポンプ	推奨圧力0.4~0.5MPa
フィルター	①プレフィルター (5 μ m)
	②活性炭フィルター (浄水性能50,000 ℓ)
	③RO逆浸透膜式フィルター
	④ポストカーボンフィルター
電源 (ポンプ)	DC30~24V (約25~40W)
原水条件	上水道水、またそれに準ずる水
使用水温	5~40 $^{\circ}$ C
寸法/重量	幅350mm \times 奥行180mm \times 全長355mm/約13kg

《タンクレスのメリット》

- ・タンクスペースが不要。(設置場所の自由度が広がる)
 - ・定期的なタンク洗浄が不要。
 - ・タンクの劣化・破損・圧損のリスクがない。(保守コスト削減)
 - ・タンク付きは、塩素が除去されている浄水を溜める為、雑菌が増えやすい。
タンクレスは浄水をダイレクトに供給することができ、新鮮なお水をご使用いただけます。
- ※RO(逆浸透膜)はろ過流量が少ない為、瞬間流量はタンク式より低くなります。
(ろ過流量=蛇口からの出水量)

本製品(本体・各フィルター)は、同一仕様・同一品質にて韓国および台湾において製造されています。

出荷される製品の生産国は、韓国または台湾のいずれかとなります。

※水質によって、前処理フィルターの追加が必要になる場合があります。

※ポストカーボンフィルターは、「RO水の味とニオイを整える」目的で最後に設置しています。

(RO膜には樹脂・ゴムなどの独特なニオイが水に影響することがあります。)